■SK-L200TⅡ/SK-L200TⅡD（温度のみ）用オプションセンサ　仕様・価格表

型　式		SK-LTⅡ-1（温度一体型）	SK-LTⅡ-2（温度分離型）	SK-LTⅡ-3（温度分離型）	SK-LTⅡ-4（温度分離型）	SK-LTⅡ-5（温度分離型）	SK-LTⅡ-6（温度分離型）
製品番号		No.8162-00	No.8163-00	No.8164-00	No.8165-00	No.8166-00	No.8167-00
価　格		¥4,000(税込¥4,200)	¥5,000(税込¥5,250)	¥8,500(税込¥8,925)	¥9,000(税込¥9,450)	¥5,500(税込¥5,775)	¥6,000(税込¥6,300)
温度センサ		サーミスタ					
温度測定範囲		−10〜60.0℃	−40〜105.0℃				
測定精度	−40〜−10	測定範囲外	±2℃				
	−9.9〜14.9	±1.0℃					
	15.0〜19.9	±1.0℃	±0.5℃	±0.6℃			
	20.0〜30.0	±1.0℃	±0.5℃	±0.6℃			
	30.1〜35.0	±1.0℃	±0.5℃	±0.6℃			
	35.1〜60.0	±1.0℃					
	60.1〜105.0	測定範囲外	±1.0℃				
質　量		約13ｇ	約43ｇ	約140ｇ	約161ｇ	約86ｇ	約108ｇ
寸法	感温部	—	φ5×L20mm	φ3×L150mm		φ5×L20mm	
	握り手部	—	—	φ18×L100mm		—	
	コード	—	1.5m	3.75m	5.0m	3.75m	5.0m
	本体部	約(W)25×(H)70×(D)20mm	約（W）25×（H）62×（D)20mm				
材質	感温部	—	SUS430	SUS304		SUS430	
	握り手部	—	—	ポリアセタール樹脂		—	—
	コード	—	PVC樹脂				
	本体部	ABS樹脂					
防　水　性		なし	なし	JIS　C　0920　IPX5に準拠 ※本体部は防水ではありません。		JIS　C　0920　IPX7に準拠 ※本体部は防水ではありません。	
付　属　品		取扱説明書　1部　　試験成績書　1枚					

型　式		SK-LTⅡ-7 高温用センサ	SK-LTⅡ-8 高温用センサ	SK-LTⅡ-9 土壌用センサ	SK-LTⅡ-10 堆肥用センサ
製品番号		No.8167-01	No.8167-02	No.8167-03	No.8167-04
価　格		¥10,000（税込¥10,500）	¥12,000（税込¥12,600）	¥16,000（税込¥16,800）	¥18,000（税込¥18,900）
温度センサ		サーミスタ			
温度測定範囲		−40〜200.0℃		−15〜65.0℃	−40〜105.0℃
測定精度	−40〜−16	±2℃		測定範囲外	
	−15〜−10	±2℃			
	−9.9〜14.9	±1.0℃			
	15.0〜35.0	±0.5℃		±0.6℃	
	35.1〜65.0	±（1.2%rdg+0.2）℃		±2.0℃	
	65.1〜105.0	±（1.2%rdg+0.2）℃		±2.0℃	測定範囲外
	105.1〜200.0	±（1.2%rdg+0.2）℃		測定範囲外	
質　量		約102ｇ	約104ｇ	約252ｇ	約431ｇ
寸法	感温部	φ3×L150mm	φ3×L400mm	φ5×L250mm	φ8×L900mm
	握り手部	φ18×L100mm		□14×L100mm	
	コード	約1.5m		約4.8m	約4m
	本体部	約（W）25×（H）62×（D）20mm			
材質	感温部	SUS304			
	握り手部	ポリアセタール樹脂		SUS303	
	コード	PVC樹脂			
	本体部	ABS樹脂			
防　水　性		JIS　C　0920　IPX5に準拠　※本体部は防水ではありません。			
付　属　品		取扱説明書　1部　試験成績書 1枚		取扱説明書　1部	

※IPX5：あらゆる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響の無いもの。
※IPX7：常温の水中（水深1ｍ）に30分間沈めても機器に有害な影響を生じる量の水の浸入がないこと。
（但し水中でのご使用はできません。）